Commercial Sheet (Mini 70)

TECHNICAL DATA SHEET

> LG Hausys Commercial Sheet meets the requirements of EN ISO 10582
(EN | FR | DE | ES)

Characteristic	Standard	Unit	Results
Type of Flooring | Type de sol | Bodentyp | Tipo de pavimento	EN ISO 10582		PVC Heterogeneous Sheet
Surface Treatment | Traitement de Surface | Oberflächenbehandlung | tratamiento de superficies			Easy Clean UV
Classification | Classe d'usage | Klassifizierung | Clase de uso	EN ISO 10874		34/43
Weight | Poids | Flächengewicht | Peso total	EN ISO 23997	g/㎡	2,950
Width | LARGEUR | BREITE | ANCHURA	EN ISO 24341	mm	2,000
Roll length | longueur du rouleau | Rollenlänge | longitud del rollo		m	20
Overall Thickness | Epaisseur totale | Gesamtdicke | Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.0
Wear Layer Thickness | Epaisseur de la couche d'usure | Abnutzen Schichtstärke | Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	mm	0.7
Wear Resistance | WGroup d'abrasion | Verschleißverhalten | Resistencia a la abrasión	EN 660-2		T
Residual Indentation | Poinçonnement rémanent | Resteindruckverhalten | Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	mm	< 0.1
Dimensional Stability | Stabilité dimensionelle | Dimenstionsstabilität | Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.4
Flexibility | Souplesse | Flexibilität | Flexibilidad	ISO 24344		No Crack
Light Fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02		≥ 6
Furniture Leg Resistance | Résistance au pied de meuble | Verschiebung eines Möbelstuhls | Resistencia a las patas de los muebles	EN 424		No Crack, No Damage
Castor Chair Resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Resistencia a sillas con ruedas	EN ISO 4918		No Change
Reaction to fire | Classement feu | Brandverhalten | Resistencia al fuego	EN 13501-1		Bfl-s1
Stain Resistance | Résistance aux taches | Fleckenbeständikeit | Resistencia a las manchas	EN ISO 26987		No change PUR Surface Treatment
Slip Resistance | Glissance | Rutschfestigkeit | Resistencia al deslizamiento	DIN 51130		R9
Dynamic Coefficient of friction | Résistance au glissement | Rutschhemmung | Resistencia al deslizamiento	EN 13893		Class DS
Acoustic Insulation | Efficacité acoustique | Trittschalldämmung | Aislamiento acústico	EN ISO 10140	dB	5
Electrostatic Performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Propiedades electroestáticas	EN 1815	kV	< 2
Thermal Resistance | Résistance thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Resistencia térmica	EN ISO 10456	㎡K/W	0.0016
Warranty In Years | Garantie en années | Garantie in Jahren | Garantía en años	EN 12524		10 Commercial

Commercial Sheet (Mini 70)

TECHNICAL DATA SHEET

> LG Hausys Commercial Sheet meets the requirements of EN ISO 10582
(EN | FR | DE | ES)

Characteristic	Standard	Unit	Results
Formaldehyde Group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung | Clase de formaldehido	EN 717-1		E1
CE Marking | Marguage CE | CE Kennzeichnung | Marcado CE	EN 14041:2004/ AC:2006		16001-DOP-06
TVOC After 28 Days | TVOC après 28 jours | TVOC (28 Tage) | TVOC (28 dagen) | Compuestos Orgánicos Volátiles después	ISO 16000-06	μg/㎥	< 100